



ТОО «Омас-Интегрейтед»
Республика Казахстан,
г. Актобе, ул. Мирзояна 17
Тел / Факс: +7 3132 22 48 95
E-mail: info@omac-int.com
www.omac-int.com



DSCo™ Defoam

DSCo™ Defoam - это безцветный, синтетический, жидкий продукт. Он не содержит нефти или других «чистых» минеральных масел и не представляет опасности согласно нормам OSHA (29 CFR 1910.1200).

Стабильность продукта

DSCo™ Defoam остается стабильным при хранении в диапазоне температур от 25°F до +200°F. Материал остается текучим при температуре до -15°F. Он имеет срок годности не менее двух лет.

Детальная информация

Активность	Более 99%
Плотность	8.5 lb/gal
Плотность г/см3	1.02
pH	5.0 - 7.0
Точка вспышки	370°F
Кристаллизация	-15°F (-26°C)
Обработка	0.001 до 2 gal/bbl раствора (в зависимости от целей применения)

Преимущества

- Эффективен в низких концентрациях
- Переобработка не наносит ущерба системе
- При обработке предотвращает пенообразование
- Снижает крутящий момент и затыжки
- Эффективен в широком диапазоне систем на водной основе
- Экологический безопасен
- Высокая температурная стабильность
- Эффективен в минерализованной среде, включая рассолы CaCl₂

Пеногаситель в растворах на водной основе	.001 to .10 gal/bbl
Пеногаситель для жидкостей на водной основе	.001 to .10 gal/bbl
Смазка для жидкостей на водной основе	.10 to .50 gal/bbl
Помогает в контроле водоотдачи в жидкостях на водной основе	.50 to 2.00 gal/bbl

Цена

DSCo™ Defoam намного дороже, чем пеногасители на основе алкоголя; но всё же, из-за высокой эффективности, данный продукт может значительно снизить общую стоимость.

Тип Раствора

Буровые растворы на водной основе и жидкости для ремонта и заканчивания при любой минерализации

Требования к добавлению

Можно добавлять в емкость или по желобу

Обращение

Для получения информации смотрите Лист данных по Безопасности.

Упаковка

5-гал ведро (42 lb net)