



ТОО «Омас-Интегрейтед»
Республика Казахстан,
г. Актобе, ул. Мирзояна 17
Тел / Факс: +7 3132 22 48 95
E-mail: info@omac-int.com
www.omac-int.com



DynaRed™ Seepage Control Fiber

DynaRed™ Fiber – это материал на основе целлюлозы для предотвращения повышенной фильтрации и восстановления циркуляции при поглощениях. По сравнению с другими материалами для борьбы с повышенной фильтрацией, данный материал не оказывает влияния на реологию. DynaRed™ Fiber поставляется в трёх видах: мелкий, средний, крупный.

Преимущества

- Кальматрирует проницаемые зоны не образуя чрезмерно толстой корки на стенках скважины
- Не увеличивает реологию раствора
- Распределение частиц по размерам соответствует рекомендациям АНИ
- Не портится при перемешивании
- Устойчив к бактериям
- Работает при любом pH
- Совместим с другими материалами против поглощений
- Стабилен при высоких температурах

Fine Med. & Coarse

Высокая фильтрация	3 to 6 ppb	-
Закупорить песчанник	4 to 8 ppb	-
Пачка МПБП	25 to 50 ppb	25 to 60 ppb
Улучшить фильтрацию API	2 to 6 ppb	-

Цена

Отличная способность к восстановлению проницаемости и реологических параметров, делает данный продукт экономичным продуктом для восстановления циркуляции, и не требует дополнительных разбавлений.

Тип Раствора

Все известные растворы на водной основе и на нефтяной основе

Требования к приготовлению

Добавлять через гидроронку

Обращение

Для получения информации смотрите Лист Данных по Безопасности.

Упаковка

25-фунтовые многослойные бумажные мешки