



ТОО «Омас-Интегрейтед»
Республика Казахстан,
г. Актобе, ул. Мирзояна 17
Тел / Факс: +7 3132 57 67 89
E-mail: info@omac-int.com
www.omac-int.com



MUDDET

Поверхностно-активное вещество

ОПИСАНИЕ

MUDDET концентрированное жидкостное поверхностно-активное вещество. Продукт применяется во всех растворах на водной основе.

ПРИМЕНЕНИЕ

MUDDET вещество для смачивания выбуренной породы, тем самым уменьшает поверхностное напряжение и ускоряет оседание твердой фазы в емкостях. Эта же поверхностная реакция также уменьшит сальникообразование, что в результате увеличивает скорость проходки. Как поверхностное вещество, MUDDET уменьшает посадки и затяжки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ

MUDDET используется в концентрации от 0.02 до 0.04 gal per bbl (0.5 to 0.9 L/m³) раствора, в зависимости от требуемых параметров.

УПАКОВКА

MUDDET пакуется в 55 (US) gal/208.2 литровые бочки. Возможно упаковать в более мелкие бочки по дополнительному запросу.

• **QUALITY • WORLDWIDE SINCE 1968** •

• Drilling Mud, Workover & Completion Chemicals, Fluid Systems & Engineering Services •
• Cement Additives • Stimulation, Production & Refinery Chemicals • Laboratory Testing Equipment •