



ТОО «Омас-Интегрейтед»
Республика Казахстан,
г. Актобе, ул. Мирзояна 17
Тел / Факс: +7 3132 22 48 95
E-mail: info@omac-int.com
www.omac-int.com



OMAC Drilling Detergent

ДЕТЕРГЕНТ / СМАЧИВАЮЩИЙ АГЕНТ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

OMAC Drilling Detergent – это активный ПАВ для всех типов буровых растворов.

OMAC Drilling Detergent это специально разработанная смесь ПАВ и смачивающих агентов предназначенная снижать поверхностное натяжение и минимизировать проблемы с глинами в растворах на водной основе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Вид | жидкость с янтарным оттенком |
| Плотность @ 20°C | 1.00 – 1.10 mg/ml |
| Вязкость @ 20°C | Менее чем 100 CPS |
| РН | 7.5 – 8.5 |
| Воспламенение (PMCC) | Более чем 150°F |
| Температура застывания | Ниже 0°C |

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Требуемая концентрация OMAC Drilling Detergent будет зависеть от масштаба проблемы. Начните добавлять продукт в концентрации 0.3 гал/баррель и увеличьте, если потребуется. OMAC Drilling Detergent может применяться во всех системах буровых растворов и в основном при бурении верхних интервалов.

При присутствии высоких концентрации ионов кальция и магния, раствор должен быть обработан Кальцинированной содой в целях увеличения эффективности OMAC Drilling Detergent.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте контакта с глазами, кожей, одеждой. OMAC Drilling Detergent не классифицируется как опасный продукт. Должны соблюдаться обычные правила безопасности работы с жидкими химикатами.

В случае контакта с глазами, промойте большим количеством воды в течении 15 минут и обратитесь к врачу.

УПАКОВКА

OMAC Drilling Detergent пакуется в 55 галлоновые бочки.