



ТОО «Омас-Интегрейтед»
Республика Казахстан,
г. Актобе, ул. Мирзояна 17
Тел / Факс: +7 3132 22 48 95
E-mail: info@omac-int.com
www.omac-int.com



OS CMC HV

HIGH VISCOSITY CARBOXYMETHYL CELLULOSE

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

OS CMC HV это высоковязкостный загуститель, карбоксометилцеллюлоза, в соответствии с ОСМА DFCР 7. OS CMC HV загуститель и понизитель водоотдачи для всех типов буровых жидкостей на водной основе и стабилен при температурах свыше 266°F.

ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид:	Беловатый, свободно сыпающийся порошок
Совместимость	Все буровые жидкости на водной основе
Растворимость:	Легко растворимый
Объемная плотность:	600 – 700 кг/м ³
Норма добавления:	10 – 20 кг/м ³ (3.5 – 7 lbs/bbl)
Температурная стабильность	266°F max
DS	0.7 – 0.8
Влажность	8 – 10% примерно

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

OS CMC HV это высоковязкостный загуститель, карбоксометилцеллюлоза, применяемый в растворах на водной основе в широкой области, от пресной, морской до соленасыщенной воде. OS CMC HV может быть использован как загуститель и понизитель водоотдачи с низким содержанием твердой фазы в полимерных системах, KCL/PHPA, гипсовые растворах, диспергированных и не диспергированных утяжеленных и неутяжеленных системах.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

OS CMC HV не токсичен.

УПАКОВКА

OS CMC HV доступен в 25кг размноженных мешках с вкладышем.