



ТОО «Омас-Интегрейтед»
Республика Казахстан,
г. Актобе, ул. Мирзояна 17
Тел / Факс: +7 3132 22 48 95
E-mail: info@omac-int.com
www.omac-int.com



OS DEFOAM S

БУРОВОЙ ПЕНОГАСИТЕЛЬ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

OS DEFOAM S это композиция высокомолекулярного силикона растворённого в водной основе, основное применение которого – пеногаситель в буровых растворах.

ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Белая непрозрачная жидкость
SG при 20°C	0.96 - 1.06
Температура воспламенения (PMCC)	Более чем 150°F
Вязкость при 20°C	Менее 1000 Cps
Точка потери текучести	Свыше 5°C
РН	6.0 – 7.0
Растворимость	Растворим в воде, буровой жидкости.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

OS DEFOAM S эффективен во всех буровых жидкостях на водной основе, включая жидкости цинк бромиды и разработан таким образом, что не влияет на реологию буровой жидкости. OS DEFOAM S эффективен в обоих буровых жидкостях без содержания твердой фазы и с высоким содержанием твердой фазы. Используемая доза назначается в связи с серьезностью проблемы, но обычная доза варьируется от 0.2 до 0.5 фунтов на баррель буровой жидкости. OS DEFOAM S может быть разбавлен водой для более эффективного контроля пенообразования и не требует специального оборудования для разбавления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать контакта с глазами, кожей и одеждой. В случае контакта с глазами, немедленно смыть водой в течении 15 минут и обратиться за медицинской помощью. Смыть кожу немедленно при контакте и снять любую загрязненную одежду.

УПАКОВКА

OS DEFOAM S упаковывается в 55 галлоновые(США) бочки или 5 галлоновые (США) канистры.