



ТОО «Омас-Интегрейтед»
Республика Казахстан,
г. Актобе, ул. Мирзояна 17
Тел / Факс: +7 3132 22 48 95
E-mail: info@omac-int.com
www.omac-int.com



OS QUICKSEAL COARSE

Наполнитель при поглощениях

Описание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

OS QUICKSEAL применяется в буровых растворах при поглощении. Если нет данных о зоне поглощения для того чтобы выбрать размер наполнителя, то наиболее будет эффективна комбинация разных размеров наполнителей. В этом случае применимо OS QUICKSEAL.

ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА

OS QUICKSEAL это комбинация шелухи, гранулов и других стружкообразных отходов промышленности. Размерная характеристика OS QUICKSEAL COARSE следующая.

Слюда Coarse:	Через 6 Mesh	90 – 100 %
	Через 16 Mesh	45 – 75 %
	Через 100 Mesh	10 – 20 %

Скорлупа Coarse:	Остается на 10 Mesh	35 % Max.
	Остается на 30 Mesh	75 % Max.
	Остается на 40 Mesh	95 % Max.

Стружка:	2-3 мм.
----------	---------

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь материалов двух размеров используют для достижения лучшего результата, но ни гранулированный материал ни шелуха не смешиваются друг с другом если только не добавить стружку, которая связывает эти два размера, и поэтому OS QUICKSEAL содержащая стружку между гранулами и шелухой является идеальным на наполнителем. OS QUICKSEAL применяют при поглощении в неконсолидированные пески и гравель состоящих из камней размером выше 1дюйм (25,4мм) диаметром и глубокие трещины шириной свыше 1 дюйм (25,4мм).

Упаковка

OS QUICKSEAL упаковывается в 25кг плетенные пропиленовые мешки с полиэтиленовой защитой.