



ТОО «Омас-Интегрейтед»  
Республика Казахстан,  
г. Актобе, ул. Мирзояна 17  
Тел / Факс: +7 3132 22 48 95  
E-mail: [info@omac-int.com](mailto:info@omac-int.com)  
[www.omac-int.com](http://www.omac-int.com)



# OS QUICKSEAL MEDIUM

Наполнитель при поглощениях

## Описание

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

OS QUICKSEAL применяется в буровых растворах при поглощении. Если нет данных о зоне поглощения для того чтобы выбрать размер наполнителя, то наиболее будет эффективна комбинация разных размеров наполнителей. В этом случае применимо OS QUICKSEAL.

### ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА

OS QUICKSEAL это комбинация шелухи, гранулов и других стружкообразных отходов промышленности. Размерная характеристика OS QUICKSEAL MEDIUM следующая.

Слюда Medium:	Через 20 Mesh	45 – 55 %
	Через 40 Mesh	35 – 45 %
	Через 100 Mesh	10 – 15 %

Скорлупа Medium:	Остается на 10 Mesh	20 % Max.
	Остается на 40 Mesh	50 % Max.
	Остается на 60 Mesh	95 % Max.

Стружка:	1-2 мм.
----------	---------

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь материалов двух размеров используют для достижения лучшего результата, но ни гранулированный материал ни шелуха не смешиваются друг с другом если только не добавить стружку, которая связывает эти два размера, и поэтому OS QUICKSEAL содержащая стружку между гранулами и шелухой является идеальным на наполнителем. OS QUICKSEAL применяют при поглощении в неконсолидированные пески и гравель состоящих из камней размером выше 1дюйм (25,4мм) диаметром и глубокие трещины шириной свыше 1 дюйм (25,4мм).

### Упаковка

OS QUICKSEAL упаковывается в 25кг плетенные пропиленовые мешки с полиэтиленовой защитой.