



ТОО «Омас-Интегрейтед»
Республика Казахстан,
г. Актобе, ул. Мирзояна 17
Тел / Факс: +7 7132 22 48 95
E-mail: info@omac-int.com
www.omac-int.com



STARFIX

НЕ ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ ГИДРОКОЛЛОИД

ОПИСАНИЕ

STARFIX - измененный гидроколлоидный полимер (или не ферментированный крахмал) который является стойким к бактериальной деградации и устойчивым в системах растворов на водной основе при температурах до 250 ° F/121 ° C. Продукт может быть получен из картофеля или зерна, в зависимости от требований клиента. Изделие имеет форму не совсем белого порошка.

Типичные свойства, внесены в список ниже:

Описание	Не ферментированный крахмал.
Вид	Не совсем белый, сыпучий порошок
Характеристики	Продукт соответствует стандарту API

ПРИМЕНЕНИЕ

STARFIX - прежде всего добавка для сокращения фильтрации (Агент контроля водоотдачи) в буровых растворах на водной основе, с широким диапазоном минерализации от пресного до насыщенного.

Другие функции и свойства STARFIX включают:

Помогает флокулировать и удалять выбуренную породу.

Формирует защитный коллоидную пленку на выбуренной породе и стенках скважины, улучшает раствор и стабильность стенок скважины

Образует тонкую, гладкую корку

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБРАБОТКА

Обычно в диапазоне от 2 до 8 ppb (от 6 до 23 кг\м3), в зависимости от типа раствора необходимых параметров. Обычно от 3 до 4 ppb (от 9 до 12 кг\м3).

УПАКОВКА

STARFIX пакетирован в 50-фунтовых или 25-килограммовых экспортных мешках.

• **QUALITY • WORLDWIDE SINCE 1968** •

• Drilling Mud, Workover & Completion Chemicals, Fluid Systems & Engineering Services •
• Cement Additives • Stimulation, Production & Refinery Chemicals • Laboratory Testing Equipment •